



> EVolution 460 4LE



> EVolution 670 4LE



> EVolution 900 4LE

PLATS
CUISESGLACES ET
CRÈMES GLACÉES

SANDWICHES



BOISSONS



CHOCOLAT

LAITAGES
FROMAGES

PÂTISSERIE



> EVolution 460 TOP 4LE



> EVolution 670 4LE



> EVolution 900 TOP 4LE

- > 3 choix de finitions extérieures, blanc, argent ou noir
- > 2 choix de hauteurs : 1500 ou 1950 mm
- > Eclairage LED
- > Poignée intégrée dans le cadre de porte pour une préhension optimale
- > Tableau de commande sensitif intégré dans la porte
- > Supports d'étagères équipés de garnitures anti chute

DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur inox poli miroir
- **Revêtement extérieur blanc, argent ou noir**
- Double vitrage sur versions froid positif et triple vitrage sur versions froid négatif
- Porte non réversible ferrée à droite de série avec système de rappel de porte
- Poignée de porte intégrée dans le chant pour une préhension facilité
- Aménagement standard constitué d'étagères en verre posées sur supports munis d'un antidérapant
- Etagères réglables en hauteur
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Roulettes renforcées pivotantes sans freins (blockage du meuble avec les pieds de réglage)
- Double éclairage LED blanc chaud
- Soubassement en tôles d'aluminium micro perforées pour garantir la dissipation de l'air chaud

TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- Sans groupe avec détendeur sur demande
- Régulation électronique sensible placée sur la porte
- Dégivrage automatique, électrique ou naturel sur versions froid ventilé
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)

(EVOlution 7300/7400)



Finitions extérieures sans supplément à préciser :

W = BLANC > Code = **EVOL..W**

SI = ARGENT > Code = **EVOL..SI**

K = NOIR > Code = **EVOL..K**

ETAGÈRES VERRE
sauf version NT

> 10 x 510 x 430 mm



EVOlution

	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
7300	P	1360 x 640 x 1930	+10 +2 °C	2 x 5	0,8	935	235
	NT	1360 x 640 x 1930	-15 -25 °C	2 x 5	1,2	935	245
	NFP	1360 x 640 x 1930	+10 -5 °C	2 x 5	0,7	880	238
	NFN	1360 x 640 x 1930	+5 -25 °C	2 x 5	1,2	880	248
7400	P	1360 x 640 x 1930	+10 +2 °C	2 x 5	0,8	935	235
	NT	1360 x 640 x 1930	-15 -25 °C	2 x 5	1,2	935	245
	NFP	1360 x 640 x 1930	+10 -5 °C	2 x 5	0,7	880	238
	NFN	1360 x 640 x 1930	+5 -25 °C	2 x 5	1,2	880	248
7401	P	1360 x 640 x 1930	+10 +2 °C	2 x 5	0,8	935	256
	NFP	1360 x 640 x 1930	+10 -5 °C	2 x 5	0,7	880	248
	NFN	1360 x 640 x 1930	+5 -25 °C	2 x 5	1,2	880	268

