

(ARX 14)

GROUPE LOGE



ventilé



électrique



gaz chaud



LED



230V mono



ARX 14



ARX 14 porte ouverte



Glissières



3 x GN2/1 650 x 530 mm



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

BOISSONS



SURGÉLÉS

- > Cuve emboutie formant les glissières pour clayettes GN2/1
- > Entretien grandement facilité
- > Isolation 85 mm = économie d'énergie
- > Evaporateur encastré et groupe "tropicalisé" pour 43°C d'ambiance

ARX

	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes
ARX 14 TN	1400 x 810 x 2150	5M1 -2 +8	500	2
ARX 14 BT	1400 x 810 x 2150	5L1 -18 -25	900	2

DESRIPTIF

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Isolation 85 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Bonde de vidange des eaux de nettoyage
- Evaporateur anticorrosion traité cataphorèse et encastré dans le plafond (monobloc)
- Portes avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Plastron sup. non démontable
- Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Crémaillères inox aisément démontables au centre des armoires 2 portes, 26 glissières embouties avec pas 50 mm

- Pieds réglables en inox hauteur (100 à 155 mm)
- Système de fermeture à clef
- Eclairage interne LED
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte

TECHNIQUE

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore