

(Rayonnage)



DESCRIPTIF

- Rayonnage de chambre froide
- Structure tubulaire alliage aluminium anodisé avec montants 32 x 32 mm
- Etagères constituées de longerons et de plateaux polypropylène ajourés et amovibles
- Vérins de réglage + ou - 15 mm
- Montage sans outil - livré démonté
- Charge maximale 120 kg par niveau
- Hauteur rayonnages :
 - 1730 mm vérins rentrés (mini)
 - 1745 mm vérins sortis (maxi)
- Possibilité de montage jusqu'à 11 niveaux (réglage des niveaux tous les 150 mm)

Rayonnage profondeur 475 et 577 mm

- Possibilité d'incorporer des bacs gastronomes GN1/1 à la place des clayettes sur profondeur 577 mm

Nettoyage

- Les plateaux (clayettes) sont lavables en machine, avec des produits courants.
- Pour un nettoyage complet, démonter les niveaux et les laver avec des produits de nettoyage "alimentaires", recommandés pour l'aluminium.

Type de clayettes

- 2 types : 88 x 475 mm ou 88 x 577 mm

Recommendations importantes d'utilisation

- Stabiliser le rayonnage en réglant la hauteur des pieds.
- Répartir le stockage sur toute la surface utile.
- Placer les charges les plus lourdes sur les niveaux inférieurs.
- Ne pas stocker au sol, sous le rayonnage, cette zone est réservée au nettoyage.
- Boucher les trous de fixations sur les montants, lors de toute modification des niveaux.



(Rayonnage)

Pour déterminer son rayonnage : dimensions intérieures de la chambre froide - 6 cm.
Choisir alors la longueur de rayonnage la plus proche.

LINEAIRE H1700

Longueur hors tout en mm	Composition
596	532
684	620
772	708
862	798
950	886
1038	974
1126	1062
1216	1152
1304	1240
1394	1330
1569	1505
1606	708+798
1696	798+798
1784	798+886
1872	886+886
1960	886+974
2048	974+974
2136	974+1062
2224	1062+1062
2314	1062+1152
2404	1152+1152
2492	1152+1240
2580	1240+1240
2670	1240+1330
2760	1330+1330
2845	1240+1505
2935	1330+1505
3110	1505+1505
3234	974+1062(2)
3324	974+1062+1152
3412	1062(2)+1152
3502	1062+1152(2)
3592	1152(3)
3680	1152(2)+1240
3768	1152+1240(2)
3858	1152+1240+1330
3946	1240(2)+1330
4036	1240+1330(2)
4126	1330(3)
4211	1240+1330+1505
4301	1330(2)+1505
4386	1240+1505(2)
4476	1330+1505(2)
4651	1505(3)
4690	1062+1152(3)
4780	1152(4)
4868	1152(3)+1240
4956	1152(2)+1240(2)
5044	1152+1240(3)
5134	1152+1240(2)+1330
5224	1152+1240+1330(2)
5312	1240(2)+1330(2)
5402	1240+1330(3)
5577	1240+1330(2)+1505
5752	1240+1330+1505(2)
5927	1240+1505(3)
6017	1330+1505(3)
6192	1505(4)