



évaporation électrique



230V mono

(Single Duo Maturation)




Armoire de maturation

Système de rappel de PORTE et ÉCLAIRAGE LED rose de série




Gamme spéciale maturation/affinage
Régulateur spécifique permettant de varier le taux d'humidité intérieur de 25 à 75 %
Intérieur inox - éclairage LED rosé (barre à pendre en option)
Lampe UV bactéricide
interrupteur vitesse de ventilation haute ou basse
Evaporateur traité cataphorèse

Pour un fonctionnement optimal arrêt complet du meuble conseillé 1 fois par mois pour nettoyage et dégivrage



> double barre à pendre



> 4 clayettes chromées par porte

Single Duo Maturation

4 faces vitrées	Froid ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Poids en kg
Single 4400 MAT	NFP-MAT	670 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,5	160
Single Max 9400 MAT	NFP-MAT	900 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	1	170
Duo 7400 MAT	NFP-MAT	1320 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,68	238
Duo XL 10400 MAT	NFP-MAT	1500 x 760 x 1930	0 +4 °C	1	1	310
Porte et côtés vitrés	Froid ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Poids en kg
Single 4300 MAT	NFP-MAT	670 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,5	160
Single Max 9300 MAT	NFP-MAT	900 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	1	170
Duo 7300 MAT	NFP-MAT	1320 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,68	238
Duo XL 10300 MAT	NFP-MAT	1500 x 760 x 1930	0 +4 °C	1	1	310
Porte vitrées	Froid ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Poids en kg
Single 4100 MAT	NFP-MAT	670 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,5	160
Single Max 9100 MAT	NFP-MAT	900 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	1	170
Duo 7100 MAT	NFP-MAT	1320 x 640 x 1930	0 +4 °C	1	0,68	238
Duo XL 10100 MAT	NFP-MAT	1500 x 760 x 1930	0 +4 °C	1	1	310