



contact

5H

naturel

gaz chaud

230V mono

(Dessertes GN1/1 compactes)



> SL 02 AL



> SL 02 NX



Tiroirs en option



Angles intérieurs arrondis



1 x GN1/1 530 x 325 mm/porte



> Gamme froid statique avec brassage d'air pour garantir une bonne répartition du froid

SL 02 vol 220 l - Desserte

SL02 NX	Dessus inox	2	904 x 700 x 880	460
SL02 AL	Dessus dossier	2	904 x 700 x 980	460

SL 03 vol 350 l - Desserte

SL03 NX	Dessus inox	3	1384 x 700 x 880	460
SL03 AL	Dessus dossier	3	1384 x 700 x 980	460

DESCRIPTIF

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur constitué d'un serpentin noyé dans l'isolation
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage

- Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité
- Pieds de réglage
- Plans de travail isolés en inox

TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique affichage digital