



(Gamme CLASSIC alu argent)

ARMOIRES À FACES VITRÉES



- > Une infinité de solutions en termes de dimensions et de personnalisations
- > Eclairage LED blanc froid 3000 K sur tous les meubles

DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur plastifié blanc
- Revêtement extérieur aluminium argent (version standard)
- Double vitrage sur versions positives et triple vitrage sur versions négatives (attention en cas d'installation en altitude !)
- Porte non réversible ferrée à droite de série (sur 1 face) avec système de rappel
- Ferrage à gauche sur demande avec délai
- Aménagement standard avec clayettes chromées réglables
- Etagères verres sans supplément si meuble commandé d'usine
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Eclairage vertical double par compartiment (LED blanc 3000 K)
- Roulettes pivotantes sans freins (blockage du meuble avec les pieds de réglage)

TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- **Fluide R290 en version groupe logé**
- Régulation électronique sur versions froid ventilé
- Régulation thermostatique sur versions froid statique
- Régulation spécifique "chocolat" en option
- Dégivrage automatique électrique ou naturel sur versions froid ventilé (P / PV / NFP)
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique (NT)
- Dégivrage automatique par gaz chaud sur versions négatives ventilées (NFN)
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)
- **Sans groupe det R452A**

Classic alu argent (Single Max 9100 - 9400)



> Single Max 9400 NFN

**SYSTÈME de RAPPEL
de PORTE et ÉCLAIRAGE
LED blanc de série**



> 5 x 740 x 440 mm

		Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
9100		P 	900 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,28	555	138
		NT 	900 x 640 x 1910	-15-25 °C	1	0,45	555	140
		NFP 	900 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,42	535	140
		NFN 	900 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,55	535	142
9200		P 	900 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,28	590	150
		NT 	900 x 640 x 1910	-15-25 °C	1	0,6	590	152
		NFP 	900 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	570	152
		NFN 	900 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,68	570	154
9300		P 	900 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,45	620	153
		NT 	900 x 640 x 1910	-15-25 °C	1	0,7	620	155
		NFP 	900 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	590	157
		NFN 	900 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,68	590	159
9400		P 	900 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,45	630	166
		NT 	900 x 640 x 1910	-15-25 °C	1	0,75	630	168
		NFP 	900 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	595	166
		NFN 	900 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,7	595	170

P: froid statique dégivrage manuel positif • PV: froid ventilé positif • NFN: froid ventilé positif/négatif • NFP: froid ventilé positif • NT: froid statique négatif dégivrage manuel
Dotation standard clayettes chromées (étagères en verre sur demande sans supplément). Version chocolat : ajouter supplément page 31.6 au prix d'une version NFP ou PV