



(Gamme CLASSIC alu argent)

ARMOIRES À FACES VITRÉES



- > Une infinité de solutions en termes de dimensions et de personnalisations
- > Eclairage LED blanc froid 3000 K sur tous les meubles

DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur plastifié blanc
- Revêtement extérieur aluminium argent (version standard)
- Double vitrage sur versions positives et triple vitrage sur versions négatives (attention en cas d'installation en altitude !)
- Porte non réversible ferrée à droite de série (sur 1 face) avec système de rappel
- Ferrage à gauche sur demande avec délai
- Aménagement standard avec clayettes chromées réglables
- Etagères verres sans supplément si meuble commandé d'usine
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Eclairage vertical double par compartiment (LED blanc 3000 K)
- Roulette pivotante sans freins (blockage du meuble avec les pieds de réglage)

TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- **Fluide R290 en version groupe logé**
- Régulation électronique sur versions froid ventilé
- Régulation thermostatique sur versions froid statique
- Régulation spécifique "chocolat" en option
- Dégivrage automatique électrique ou naturel sur versions froid ventilé (P / PV / NFP)
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique (NT)
- Dégivrage automatique par gaz chaud sur versions négatives ventilées (NFN)
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)
- **Sans groupe det R452A**

Classic alu argent (Single 4100 - 4400)



> SINGLE CLASSIC 4100 NFP



> SINGLE CLASSIC 4400 NFN

SYSTÈME de RAPPEL
de PORTE et ÉCLAIRAGE
LED blanc de série



> 5 x 510 x 440 mm



> 7 x Ø 496 mm

		Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
4100	1	P statique	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,26	400	116
		NT statique	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	0,4	400	117
		NFP ventilé	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,4	380	120
		NFN ventilé	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,5	380	122
4200	1	P statique	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,28	420	130
		NT statique	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	0,55	420	127
		NFP ventilé	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,42	400	130
		NFN ventilé	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,65	400	133
4300	1	P statique	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,4	430	140
		NT statique	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	0,7	430	138
		NFP ventilé	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	405	140
		NFN ventilé	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,8	405	143
4400	1	P statique	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,4	450	157
		NT statique	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	0,75	450	155
		PV	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,5	430	157
		NFP ventilé	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	430	159
		NFN	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,8	430	161
4401 expo rotative	1	P statique	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,4	450	165
		PV	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,5	430	165
		NFP ventilé	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	430	167
		NFN	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	0,85	430	169

P: froid statique dégivrage manuel positif • PV: froid ventilé positif • NFN: froid ventilé positif/négatif • NFP: froid ventilé positif • NT: froid statique négatif dégivrage manuel
Dotation standard clayettes chromées (étagères en verre sur demande sans supplément). Version chocolat : ajouter supplément page 316 au prix d'une version NFP ou PV