

(ARX 07)



GROUPE LOGÉ



290



ventilé



électrique



gaz chaud



LED



230Vmono



3 x GN2/1 650 x 530 mm

> ARX 07



- > Cuve emboutie formant les glissières pour clayettes GN2/1
- > Entretien grandement facilité
- > Isolation 85 mm = économie d'énergie
- > Evaporateur encastré et groupe "tropicalisé" pour 43°C d'ambiance

ARX	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes
ARX 07 TN	700 x 810 x 2150	SM1 -2 +8	440	1
ARX 07 BT	700 x 810 x 2150	SL1 -18 -25	750	1

DESCRIPTIF

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Isolation 85 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Bonde de vidange des eaux de nettoyage
- Evaporateur anticorrosion traité cataphorèse et encastré dans le plafond (monobloc)
- Portes réversibles par vos soins avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Plastron sup. non démontable
- Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- 26 glissières embouties avec pas 50 mm
- Pieds réglables en inox hauteur (100 à 155 mm)

- Système de fermeture à clef
- Eclairage interne LED
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm

TECHNIQUE

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore