

(AP 600)

GROUPE LOGE

600



air activé



4M2



naturel



gaz chaud

VERSION
PORTE VITRÉE

LED



230Vmono

ARMOIRES DE STOCKAGE
ET D'EXPOSITION> AP 600 B PV
dotation standard
4 clayettesEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
- 40 % de consommation

> AP 600 B



- > 550 litres
- > Froid positif GN2/1 air activé
- > Triple alarme, température haute ou basse et porte ouverte
- > Système de fermeture à clef


DESCRIPTIF

- Isolation 60 mm
- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)
- Intérieur plastifié avec glissières moulées pour clayettes GN2/1
- Dotation standard 4 clayettes acier plastifié GN2/1 L. 650 x P. 530 mm
- Porte réversible avec fermeture à clef et système de rappel (d'usine avec délai)
- Système de fermeture à clef
- Porte vitrée avec cadre aluminium naturel

- Rouleaux de manutention
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)

TECHNIQUE

- Froid ventilé sur évaporateur type roll bond
- Régulation électronique
- Triple alarme



4 x GN2/1 L. 650 x P. 530 mm

AP 600

	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
AP 600 B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	1,3	240
AP 600 X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	1,3	240
AP 600 B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	2,07	245
AP 600 X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	2,07	245