



manuel



230V mono

(AP 600 N)



GLACES ET CRÈMES GLACÉES	SURGELES
> 520 litres	
> Froid négatif sur clayettes évaporantes	
> Triple alarme, température haute ou basse et porte ouverte	
> Système de fermeture à clef	


DESCRIPTIF

- Isolation 60 mm
- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)
- Intérieur plastifié avec glissières moulées pour clayettes évaporantes fixes
- Dotation standard 6 clayettes évaporantes L. 650 x P. 510 mm
- Porte réversible avec fermeture à clef et système de rappel (d'usine avec délai)
- Système de fermeture à clef
- Porte vitrée avec cadre aluminium naturel

- Rouleaux de manutention
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)

TECHNIQUE

- Froid négatif sur clayettes évaporantes
- Régulation électronique
- Triple alarme



6 x L. 650 x P. 510 mm

AP 600 N	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
AP 600 N B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	3,2	300
AP 600 N X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	3,2	300
AP 600 N B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	3,35	315
AP 600 N X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	3,35	315