

## (MM 5) (MM 5 PV)

GROUPE LOGE

VERSION  
PORTE VITRÉEARMOIRES DE STOCKAGE  
ET D'EXPOSITION

&gt; MM5 B PV



&gt; MM5 X



- > 540 litres
- > Froid positif air activé
- > GN2/1 ou 600 x 400
- > Triple alarme

## DESCRIPTIF

- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)
- Intérieur plastifié avec glissières moulées pour clayettes GN2/1 ou plaques 600 x 400 mm
- Dotation standard 4 clayettes acier plastifié GN2/1 L. 650 x P. 530 mm
- Porte avec système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Porte vitrée avec cadre aluminium naturel

- Roulettes de manutention
- Pieds de réhausse inox H 150 mm en option

## TECHNIQUE

- Froid ventilé sur évaporateur type roll bond
- Régulation électronique
- Triple alarme



4 x GN2/1 L. 650 x P. 530 mm

	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
MM 5 B	blanc	pleine	750 x 785 x 1900	1,55	220
MM 5 X	inox	pleine	750 x 785 x 1900	1,55	220
MM 5 B PV	blanc	vitrée	750 x 785 x 1900	2,27	240
MM 5 X PV	inox	vitrée	750 x 785 x 1900	2,27	240