



4L1



manuel



eaux usées

GROUPE LOGE



230V mono

VERSION
PORTE VITRÉE

(MM 5 N)

(MM 5 N PV)



> MM 5 NX



> MM 5 N B

GLACES ET CRÈMES GLACÉES	SURGELÉS
> 520 litres	
> Froid négatif sur clayettes évaporantes	
> Triple alarme	

DESCRIPTIF

- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)
- Intérieur plastifié avec glissières moulées pour clayettes évaporantes fixes
- Dotation standard 6 clayettes évaporantes L. 650 x P. 510 mm
- Porte avec système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Porte vitrée avec cadre aluminium naturel
- Roulettes de manutention
- Pieds de réhausse inox H 150 mm en option

TECHNIQUE

- Froid négatif sur clayettes évaporantes
- Régulation électronique
- Triple alarme



6 x L. 650 x P. 510 mm

	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
MM 5 N B	blanc	pleine	750 x 740 x 1897	3,2	400
MM 5 N X	inox	pleine	750 x 740 x 1897	3,2	400
MM 5 N B PV	blanc	vitrée	750 x 740 x 1897	3,2	400
MM 5 N X PV	inox	vitrée	750 x 740 x 1897	3,2	400