

VERSION
PORTE VITRÉE

(ACE)



NOUVELLE VERSION
+ de volume
- de conso
+ d'équipement

> ACE 430 B



> ACE 430 X PV



- > 390 litres
- > Froid négatif sur clayettes évaporantes
- > Faible encombrement pour un maximum de volume
- > Système de fermeture à clef

DESCRIPTIF

- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)
- Intérieur plastifié avec glissières moulées pour clayettes évaporantes fixes
- Dotation standard 6 clayettes évaporantes L. 493 x P. 380 mm
- Porte avec système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Système de fermeture à clef
- Porte vitrée avec cadre aluminium naturel
- 4 roulettes de manutention

TECHNIQUE

- Froid négatif sur clayettes évaporantes
- Régulation électronique



6 x L. 493 x P. 380 mm

	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
ACE 430 B	blanc	pleine	620 x 660 x 1860	4,35	320
ACE 430 X	inox	pleine	620 x 660 x 1860	4,35	320
ACE 430 B PV	blanc	vitrée	620 x 660 x 1860	4,55	335
ACE 430 X PV	inox	vitrée	620 x 660 x 1860	4,55	335