



(FGB SK)



**Ventilateurs à bas bruit
Consommation très limitée
Eclairage**



Encombrement tiroir ouvert : 40 cm

FGB SK

	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
FGB 125 • Versions groupe logé • Arrières bars 2 portes						
FGB 125 SK	skinplate	pleine	308	1255 x 565 x 890/905	4,43	320
FGB 125 SK PV	skinplate	vitrée	308	1255 x 565 x 890/905	4,43	370
FGB 177 • Versions groupe logé • Arrières bars 3 portes						
FGB 177 SK	skinplate	pleine	482	1775 x 565 x 890/905	4,98	370
FGB 177 SK PV	skinplate	vitrée	482	1775 x 565 x 890/905	5,12	370
FGB 229 • Versions groupe logé • Arrières bars 4 portes						
FGB 229 SK	skinplate	pleine	783	2295 x 565 x 890/905	5,54	400
FGB 229 SK PV	skinplate	vitrée	783	2295 x 565 x 890/905	5,68	410
	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm		
FGB 118 SG • Versions sans groupe logé • Arrières bars 2 portes						
FGB 118 SG SK	skinplate	pleine	308	1185 x 565 x 890/905		
FGB 118 SG SK PV	skinplate	vitrée	308	1185 x 565 x 890/905		
FGB 170 SG • Versions sans groupe logé • Arrières bars 3 portes						
FGB 170 SG SK	skinplate	pleine	482	1705 x 565 x 890/905		
FGB 170 SG SK PV	skinplate	vitrée	482	1705 x 565 x 890/905		
FGB 222 SG • Versions sans groupe logé • Arrières bars 4 portes						
FGB 222 SG SK	skinplate	pleine	783	2225 x 565 x 890/905		
FGB 222 SG SK PV	skinplate	vitrée	783	2225 x 565 x 890/905		

Descriptif

- Extérieur acier plastifié skinplate noir (SK)
 - Intérieur acier plastifié blanc
 - Dotation standard en clayettes acier plastifié
 - 2 clayettes par porte
 - 3 Portes avec système de rappel
 - Portes vitrées avec cadre sérigraphié noir
- Eclairage interne LED
 - Pieds plastifiés (7 cm) réglables en hauteur

Technique

- Régulation électronique