

## (FGB X)

GROUPE LOGE	SANS GROUPE	290	134 ou 449	ventilé	+1 +8	4M2	GROUPE LOGE	SANS GROUPE	MODÈLE PV
									LED

230Vmono



Encombrement tiroir ouvert : 40 cm



**Ventilateurs à bas bruit  
Intérieur toujours inox  
Consommation très limitée  
Eclairage**

**FGB X**

	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W
--	----------------------	----------------	--------	-------------------------	------------------	--------------------

**FGB 125 • Versions groupe loge • Arrières bars 2 portes**

FGB 125 X	inox	pleine	308	1255 x 565 x 890/905	4,43	320
FGB 125 X PV	inox	vitrée	308	1255 x 565 x 890/905	4,43	370

**FGB 177 • Versions groupe loge • Arrières bars 3 portes**

FGB 177 X	inox	pleine	482	1775 x 565 x 890/905	4,98	370
FGB 177 X PV	inox	vitrée	482	1775 x 565 x 890/905	5,12	370

**FGB 229 • Versions groupe loge • Arrières bars 4 portes**

FGB 229 X	inox	pleine	783	2295 x 565 x 890/905	5,54	400
FGB 229 X PV	inox	vitrée	783	2295 x 565 x 890/905	5,68	410

	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm
--	----------------------	----------------	--------	-------------------------

**FGB 118 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 2 portes**

FGB 118 SG X	inox	pleine	308	1185 x 565 x 890/905
FGB 118 SG X PV	inox	vitrée	308	1185 x 565 x 890/905

**FGB 170 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 3 portes**

FGB 170 SG X	inox	pleine	482	1705 x 565 x 890/905
FGB 170 SG X PV	inox	vitrée	482	1705 x 565 x 890/905

**FGB 222 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 4 portes**

FGB 222 SG X	inox	pleine	783	2225 x 565 x 890/905
FGB 222 SG X PV	inox	vitrée	783	2225 x 565 x 890/905

**Descriptif**

- Extérieur acier inox (X)
- Intérieur inox AISI 304
- Dotation standard en clayettes acier plastifié
- 2 clayettes par porte
- Portes avec système de rappel
- Portes vitrées avec cadre sérigraphié noir

- Eclairage interne LED
- Pieds plastifiés (7 cm) réglables en hauteur

**Technique**

- Régulation électronique