



(Gamme CLASSIC alu argent)

ARMOIRES À FACES VITRÉES



- Une infinité de solutions en termes de dimensions et de personnalisations
- Eclairage LED blanc froid 3000 K sur tous les meubles

DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur plastifié blanc
- Revêtement extérieur aluminium argent (version standard)
- Double vitrage sur versions positives et triple vitrage sur versions négatives (attention en cas d'installation en altitude !)
- Porte non réversible ferrée à droite de série (sur 1 face) avec système de rappel
- Ferrage à gauche sur demande avec délai
- Aménagement standard avec clayettes chromées réglables
- Etagères verres sans supplément si meuble commandé d'usine
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Eclairage vertical double par compartiment (LED blanc 3000 K)
- Roulettes pivotantes sans freins (blockage du meuble avec les pieds de réglage)

TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- **Fluide R290 en version groupe logé**
- Régulation électronique sur versions froid ventilé
- Régulation thermostatique sur versions froid statique
- Régulation spécifique "chocolat" en option
- Dégivrage automatique électrique ou naturel sur versions froid ventilé (P / PV / NFP)
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique (NT)
- Dégivrage automatique par gaz chaud sur versions négatives ventilées (NFN)
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)
- **Sans groupe det R452A**

Classic alu argent (Duo 7100 - 7400)



► DUO CLASSIC 7400 P



► DUO CLASSIC 7401 NFN

SYSTÈME de RAPPEL
de PORTE et ÉCLAIRAGE
LED blanc de série



► 5 x 1150 x 440 mm



► 7 x Ø 496 mm

	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre de compresseurs	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
7100	P	1320 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,52	855	180
	NT	1320 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	1	855	185
	NFP	1320 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,5	810	192
	NFN	1320 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	1	810	202
7200	P	1320 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,56	905	203
	NT	1320 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	1	905	210
	NFP	1320 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,6	855	215
	NFN	1320 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	1,2	855	225
7300	P	1320 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,8	935	235
	NT	1320 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	1,2	935	245
	NFP	1320 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,68	880	238
	NFN	1320 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	1,2	880	248
7400	P	1320 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,8	935	235
	NT	1320 x 640 x 1910	-15 -25 °C	1	1,2	935	245
	NFP	1320 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,68	880	238
	NFN	1320 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	1,2	880	258
7401 1/2 expo rotative	P	1320 x 640 x 1910	+10 +2 °C	1	0,8	935	256
	NFP	1320 x 640 x 1910	+10 -5 °C	1	0,68	880	248
	NFN	1320 x 640 x 1910	+5 -25 °C	1	1,2	880	268

P: froid statique dégivrage manuel positif • PV: froid ventilé positif • NFN: froid ventilé positif/négatif • NFP: froid ventilé positif • NT: froid statique négatif dégivrage manuel
Dotation standard clayettes chromées (étagères en verre sur demande sans supplément). Version chocolat : ajouter supplément page 316 au prix d'une version NFP ou PV