

(EVolution)



> EVolution 460 4LE



> EVolution 670 4LE



> EVolution 900 4LE



> EVolution 460 4LE



> Display de régulation intégré



> Poignée de porte incrustées dans le chant de porte



> EVolution 670 TOP 4LE



> EVolution 900 TOP 4LE



- > 3 choix de finitions extérieures, blanc, argent ou noir
- > 2 choix de hauteurs : 1500 ou 1950 mm
- > Eclairage LED
- > Poignée intégrée dans le cadre de porte pour une préhension optimale
- > Tableau de commande sensitif intégré dans la porte
- > Supports d'étagères équipés de garnitures anti chute

DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur inox poli miroir
- **Revêtement extérieur blanc, argent ou noir**
- Double vitrage sur versions froid positif et triple vitrage sur versions froid négatif
- Porte non réversible ferrée à droite de série avec système de rappel de porte
- Poignée de porte intégrée dans le chant pour une préhension facilité
- Aménagement standard constitué d'étagères en verre posées sur supports munis d'un antidérapant
- Etagères réglables en hauteur
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Roulettes renforcées pivotantes sans freins (blockage du meuble avec les pieds de réglage)
- Double éclairage LED blanc chaud
- Soubassement en tôles d'aluminium micro perforées pour garantir la dissipation de l'air chaud

TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- Sans groupe avec détendeur sur demande
- Régulation électronique sensible placée sur la porte
- Dégivrage automatique, électrique ou naturel sur versions froid ventilé
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)

(EVolution 460 / 460 TOP)



> EVolution 460 TOP 4LE

Finitions extérieures sans supplément à préciser :

W = BLANC > Code = **EVOL..W**

SI = ARGENT > Code = **EVOL..SI**

K = NOIR > Code = **EVOL..K**



> EVolution 460 4LE

ETAGÈRES VERRE
sauf version NT

> 3 x 300 x 430 mm H.1500

> 5 x 300 x 430 mm H.1930



EVolution 460 TOP

460 TOP 3LE

Porte
et côtés vitrés
Dos plein



	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
P		460 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	200	60
NT		460 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	200	60
NFP		460 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	204	72
NFN		460 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	204	77
460 TOP 4LE							
Porte et 3 côtés vitrés							
P		460 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	200	60
NT		460 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	200	60
NFP		460 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	204	84
NFN		460 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	204	84

EVolution 460

460 3LE

Porte
et côtés vitrés
Dos plein



	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
P		460 x 640 x 1930	+10 +2 °C	5	0.3	250	75
NT		460 x 640 x 1930	-15 -25 °C	5	0.6	250	75
NFP		460 x 640 x 1930	+10 -5 °C	5	0.4	255	90
NFN		460 x 640 x 1930	+5 -25 °C	5	0.6	255	95
460 4LE							
Porte et 3 côtés vitrés							
P		460 x 640 x 1930	+10 +2 °C	5	0.3	250	75
NT		460 x 640 x 1930	-15 -25 °C	5	0.6	250	75
NFP		460 x 640 x 1930	+10 -5 °C	5	0.4	255	90
NFN		460 x 640 x 1930	+5 -25 °C	5	0.6	255	95

