



&gt; EVolution 460 4LE



&gt; EVolution 670 4LE



&gt; EVolution 900 4LE



&gt; Display de régulation intégré



&gt; Poignée de porte incrustées dans le chant de porte



&gt; EVolution 670 TOP 4LE



&gt; EVolution 900 TOP 4LE



- > 3 choix de finitions extérieures, blanc, argent ou noir
- > 2 choix de hauteurs : 1500 ou 1950 mm
- > Eclairage LED
- > Poignée intégrée dans le cadre de porte pour une préhension optimale
- > Tableau de commande sensitif intégré dans la porte
- > Supports d'étagères équipés de garnitures anti chute

## DESCRIPTIF

- Revêtement intérieur inox poli miroir
- **Revêtement extérieur blanc, argent ou noir**
- Double vitrage sur versions froid positif et triple vitrage sur versions froid négatif
- Porte non réversible ferrée à droite de série avec système de rappel de porte
- Poignée de porte intégrée dans le chant pour une préhension facilité
- Aménagement standard constitué d'étagères en verre posées sur supports munis d'un antidérapant
- Etagères réglables en hauteur
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Roulettes renforcées pivotantes sans freins (blockage du meuble avec les pieds de réglage)
- Double éclairage LED blanc chaud
- Soubassement en tôles d'aluminium micro perforées pour garantir la dissipation de l'air chaud

## TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- Sans groupe avec détendeur sur demande
- Régulation électronique sensible placée sur la porte
- Dégivrage automatique, électrique ou naturel sur versions froid ventilé
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)

# (EVolution 900 / 900 TOP)



> EVolution 900 TOP 4LE version silver



> EVolution 900 4LE version silver

**Finitions extérieures sans supplément à préciser :**

**W = BLANC > Code = EVOL..W**

**SI = ARGENT > Code = EVOL..SI**

**K = NOIR > Code = EVOL..K**

## ETAGÈRES VERRE sauf version NT

> 3 x 740 x 430 mm H.1500

> 5 x 740 x 430 mm H.1930




## EVolution 900 TOP

**900 TOP 3LE**  
Porte et côtés vitrés  
Dos plein



**900 TOP 4LE**  
Porte et 3 côtés vitrés



	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
P	statique	900 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.4	496	122
NT	statique	900 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	496	124
NFP	ventilé	900 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	472	126
NFN	ventilé	900 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	472	128
P	statique	900 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.4	496	132
NT	statique	900 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	496	134
NFP	ventilé	900 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	472	136
NFN	ventilé	900 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	472	140

## EVolution 900

**900 3LE**  
Porte et côtés vitrés  
Dos plein



**900 4LE**  
Porte et 3 côtés vitrés



	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
P	statique	900 x 640 x 1930	+10 +2 °C	5	0.5	620	153
NT	statique	900 x 640 x 1930	-15 -25 °C	5	0.7	620	155
NFP	ventilé	900 x 640 x 1930	+10 -5 °C	5	0.5	590	157
NFN	ventilé	900 x 640 x 1930	+5 -25 °C	5	0.7	590	159
P	statique	900 x 640 x 1930	+10 +2 °C	5	0.5	620	166
NT	statique	900 x 640 x 1930	-15 -25 °C	5	0.8	620	168
NFP	ventilé	900 x 640 x 1930	+10 -5 °C	5	0.5	590	166
NFN	ventilé	900 x 640 x 1930	+5 -25 °C	5	0.7	590	170

