



2 ETAGÈRES VERRE



&gt; 2 x 420 x

590/730/1150/1330 mm



- > Fluide propre R290
- > Tablette horizontale vitrée
- > Roulettes pour manutention et entretien
- > Version NFN à large plage de température +5° à -25°C

## DESCRIPTIF

- Revêtement extérieur aluminium argent
- Sur demande revêtement aluminium bronze (sans supplément)
- Revêtement intérieur alu et base inox
- Portes pivotantes vitrées double ou triple vitrage avec rappel automatique
- 2 étagères en verre réglables en hauteur profondeur 420 mm et longueurs 590/730/1150/1330
- Eclairage vertical LED blanc chaud 3000 K
- Roulettes de manutention

## TECHNIQUE

- Régulation électronique

	Froid ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
CIELO 76 5LE	NFP	760 x 640 x 1210	+10 -5 °C	0,6	214	125
	NFN	760 x 640 x 1210	+5 -25 °C	0,6	214	125
CIELO 90 5LE	NFP	900 x 640 x 1210	+10 -5 °C	0,6	260	135
	NFN	900 x 640 x 1210	+5 -25 °C	0,7	260	135
CIELO 132 5LE	NFP	1320 x 640 x 1210	+10 -5 °C	0,8	396	150
	NFN	1320 x 640 x 1210	+5 -25 °C	1	396	150
CIELO 150 5LE	NFP	1500 x 640 x 1210	+10 -5 °C	1	455	165
	NFN	1500 x 640 x 1210	+5 -25 °C	1,2	455	165

NFN: froid ventilé positif/négatif • NFP: froid ventilé positif • Dotation standard 2 étagères en verre